



**Cemenquin**<sup>®</sup>  
soluciones para la construcción



# GROUT SEALER

Producto elaborado a base de polímeros emulsionados y aditivos, de superior calidad ideal para prevenir el desgaste de juntas.

**Presentación: 20 kg**

## Preparación

- 1 Las boquillas deben estar libre de polvo, grasa, salitre, selladores o cualquier otro material que pudiera interferir la absorción del sellador
- 2 Aplique el sellador sin diluir con una brocha, cepillo o esponja que no desprenda pelusa. Déjelo secar y aplique una segunda mano. Inmediatamente limpie el exceso de sellador con un trapo húmedo. Déjelo secar durante 24 hrs. antes de transitar por la zona

## Aplicación

- 1 Las boquillas deben estar libre de polvo, grasa, salitre, selladores o cualquier otro material que pudiera interferir la absorción del sellador
- 2 Aplique el sellador sin diluir con una brocha, cepillo o esponja que no desprenda pelusa. Déjelo secar y aplique una segunda mano. Inmediatamente limpie el exceso de sellador con un trapo húmedo. Déjelo secar durante 24 hrs. antes de transitar por la zona

## Limitaciones

- A) No agregue agua ni cualquier otra sustancia
- B) Una vez que se ha secado el sellador es muy difícil de quitar. Para limpiar cualquier exceso de sellador que quede sobre la cerámica, use un detergente con una esponja o jerga de nylon
- C) No se recomienda repintar sobre superficies tratadas con el sellador
- D) Puede aumentar la intensidad del tono de la boquilla por lo que es recomendable hacer una prueba en área pequeña, antes de su aplicación total

## Usos

Emulsión diseñada para prolongar la vida de la boquilla.

### FICHA TÉCNICA

% sustancia activa	15 ± 1
Tiempo de almacenaje	1 año en su envase original en lugar adecuado
Rendimiento	3 a 5 m <sup>2</sup> por litro dependiendo de la porosidad de la superficie



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.